

Trockenschnittsäge Modell 590L



Merkmale

- Starker 2.200 W Motor.
- Leerlaufdrehzahl 1.300 U/min.
- Standardmäßig mit einem 14" (355 mm) „Long Life“ Sägeblatt mit 80 hartmetallbestückten Zähnen ausgestattet.
- Produziert saubere, gratarme Schnitte in Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffen.
- Verstellbarer Schnittwinkel 45° - 90°.
- Schnellspannsystem für schnelle Bedienung.
- Spindelsperre für problemlosen Blattwechsel.

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht		Std.-Packung
			lb.	kg	
26641	590L	Trockenschnittsäge 230 V, 50 Hz	50	23,0	1
26651	590L	Trockenschnittsäge 115 V, 50 Hz	50	23,0	1

Nicht geeignet für Edelstahl

Verwendungstabelle (mm)

Profil	Maximale Abmessungen		Maximale Wandstärke bei maximalen Abmessungen				
	<32 RC 90°	<32 RC 45°	Eisenmetalle	Kupfer/ Zink	Messing	Aluminium	PVC/ ABS
○	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
□	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
▭	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6
└	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6

Die angegebene Materialstärke ist eine Richtlinie für Profile bei maximaler Größe für eine bestimmte Härte.

Hartmetallbestückte Sägeblätter



Professionelles hartmetallbestücktes Sägeblatt zum Schneiden von Stahl, Kupfer, Aluminium und Kunststoffen mit einer maximalen Wandstärke von 6 mm.

Merkmale

- Schnittwinkel 0°.
- Freiwinkel 13°.
- Kantenwinkel 45°.

Best.-Nr.	Beschreibung	Bohrung mm	Durchmesser mm	Zähne	Gewicht		Std.-Packung
					lb.	kg	
58466	Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 590	25,4	305	70	2,5	1,12	1
58476	Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 590L	25,4	355	80	3,7	1,70	1
71976	Hartmetallbestücktes Sägeblatt für 570	20,0	185	36	0,7	0,3	1