



Technische Beschreibung

- Motor: Universal, 115 V oder 230 V, 1.800 W.
- U/min: 110 (Leerlauf).
- Lochsägekapaazität: bis zu 4¾" (120 mm).
- Spannfuttergröße: ⅛" (3 mm) – ⅝" (16 mm).
- Rohrdurchmesser Befestigungsbereich: 1¼" (32 mm) bis 8" (200 mm).
- Gewicht: 42 lbs. (19 kg).
- Höhe: 11½" (29 cm).
- Länge: 17" (43 cm).
- Breite: 17" (43 cm).

Modell HC-450

Das Modell HC-450 wurde für ununterbrochenes Lochsägen in ¼" (6 mm) bis 4¾" (120 mm), nicht unter Druck stehenden Leitungen, bis zu einem Durchmesser von 8" (203 mm), konzipiert. Die integrierte Nivellierfunktion ermöglicht die Ausrichtung mehrerer Löcher, beim Anbringen von Rohrverzweigungen wie Mechanical T[®], Vic-O-Let[™] oder geschweißte Sättel. Die beiden seitlichen Vorschubgriffe und Schalter erleichtern die Bedienung aus einem beliebigen Winkel. Zudem nimmt das Spannfutter der HC-450 Schäfte von ⅛" (3 mm) bis ⅝" (16 mm) auf. Dieses Modell eignet sich ideal für Instandhaltungen in Betrieben und der Industrie und Brandschutzunternehmer, da sie Löcher in eine Fülle von Rohrmaterialien schneidet. So gut wie keine handelsübliche bohrerbasierte Lochsäge ist, hinsichtlich Leistung und Robustheit, mit dem Modell HC-450 vergleichbar:

- Der 1.800 W Schneckengetriebemotor mit 13 Amp. liefert übertrifftene Leistung beim Sägen von Löchern in dünn- und dickwandige Rohre.
- Konstruiert für ¼" (6 mm) bis 4¾" (120 mm) trockenes Dauerlochsägen oder Lochsägen mit Schneidöl.
- Schnelle Montage auf Rohren mit einem 1¼" (32 mm) bis 8" (200 mm) Durchmesser.
- Die Drehzahl maximiert die Lebensdauer der Lochsäge, es wird kein Schmiermittel versprüht und keine Späne erzeugt.
- Nur 29 cm hoch für Einsätze bei geringem Bewegungsspielraum.
- Doppelt vorhandene Bedienelemente sorgen für problemlose Handhabung.
- GFCI und eingebauter Unterbrecher für Bedienerschutz.
- Spannfutter für ½" (3 mm) bis ⅝" (16 mm) Schaft.
- Zwei Tragegriffe erleichtern Montage und Ausrichtung.
- Eingebaute Nivellier Vorrichtung für die Ausrichtung mehrerer Löcher.

Standardausstattung

- Eine elektrische Lochsäge.
- Eine ⅝" (16 mm) Aufnahme nur für Lochsägen.
- Ein Spannfutterschlüssel.

Bestellinformationen

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
57597	HC-450	4¾" (120 mm) elektrische Lochsäge 230 V	42,0	19,0
25668	HC-450	4¾" (120 mm) elektrische Lochsäge 115 V	42,0	19,0

Hinweis: Die HC-450 ist nicht für den Einsatz an unter Druck stehenden Leitungen geeignet.

Zubehör optional

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
84427	-	HC-450/HC-300 Transportkoffer	19,0	8,6
59502	R4	⅝" (16 mm) Aufnahme nur für Lochsägen.	¼	0,1
59132	-	Spannfutterschlüssel	¼	0,1