

## K-3800 Trommelmaschine Für 1½" (40 mm) bis 4" (110 mm) Leitungen

Die K-3800 ist eine leistungsstarke, leicht zu transportierende, vielseitige Trommelmaschine für die Abflussreinigung im Innenbereich. Die Reinigung von Spülenabläufen, Bodenabläufen und Dachlüftern erfordert minimale Vorbereitung. Merkmale:

- Robuste, korrosionsbeständige Spiraltrommel, die nicht verbeult oder rostet. Die Trommel lässt sich nach vorne neigen, um den richtigen Spiralenvorschubwinkel zu erreichen. Die Innentrommel schützt vor Überschlagen der Spirale in der Trommel.
- Der Schnellverschluss und die eingebauten Handgriffe der Spiraltrommel erlauben problemlosen Spiralenwechsel und Transport.
- Die maximale Trommelkapazität beträgt 100' (30,5 m) ¾" (10 mm) oder 90' (27 m) ½" (12 mm) durchgehende Spirale:
  - ¾" (10 mm) Spirale ideal für 1½" (40 mm) bis 3" (75 mm) Leitungen bis zu 100' (30,5 m).
  - ½" (12 mm) Spirale ideal für 2" (50 mm) bis 4" (110 mm) Leitungen bis zu 90' (27 m).
- Die optionale Spülentrommel fasst bis zu 50' (15 m) ⅝" (8 mm) oder ¼" (6 mm) Spirale.
  - Ideal für die Reinigung durch ¾" (20 mm) bis 1½" (40 mm) Spülensiphons.
- Der leistungsstarke 175 W Universalmotor dreht die Spirale mit 240 U/min. Wenn die Spirale auf eine Blockade stößt, schaltet der Motor automatisch herunter, um mehr Leistung zu liefern und dem Bediener die Kontrolle zu erleichtern.
- Werkzeuge lassen sich innerhalb von Sekunden mit der Spirale verbinden
- Mit einem robusten AUTOFEED® Spiralenvorschub-System (Standard bei allen Modellen, außer Maschine allein).
- Lieferung inklusive RIDGID® Leder-Rohrreinigungshandschuhen.



Das optionale Fahrgestell für den einfachen Transport der K-3800 zum Einsatzort

### Weiteres Zubehör

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	55002	A-380	Standardtrommel für ¾" (10 mm), ½" (12 mm) Spirale	12½	5,6
	55007	A-381	Spülentrommel für ⅝" (8 mm), ¼" (6 mm) Spirale	12½	5,6
	55012	A-381-A	Spülentrommel mit 25' (7,6 m) x ⅝" (8 mm) Spirale mit Innenseele mit Ovalbohrer	16½	7,5
	41937	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder	½	0,2
	70032	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, PVC	½	0,2
	59230	A-13	Stiftschlüssel für ¾" (10 mm) Spirale	½	0,2
	59225	A-12	Stiftschlüssel für ½" (12 mm) Spirale	½	0,2
	55017	-	Fahrgestell	18	8,2
	60087	A3800 PF	AUTOFEED® Vorschubeinheit	7¾	3,3
	62412	-	Führungsschlauchadapter für Spülentrommel	3½	1,6

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
61502	K-3800	Maschine allein mit RIDGID Handschuhen	42	19,0
61482	K-3800 mit C-32	Maschine mit: – AUTOFEED® Spiralenvorschub – C-32, ¾" (10 mm) x 75' (23 m) Spirale – T-202 Kugelbohrer – T-205 C-Schneidkopf – T-211 Schaufelkopf – A-13 Stiftschlüssel – RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder	71	32,2
61487	K-3800 mit C-45	Maschine mit: – AUTOFEED® Spiralenvorschub – C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) Spirale – T-102 Trichterbohrer – T-142 Fettausreiber – T-107 Schaufelkopf – A-12 Stiftschlüssel – RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder	83	37,7


## Spiralen mit Innenseele

Hohe Flexibilität und mehr Reinigungskraft am Spiralenende.


	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	37842	C-31	50' (15 m) Spirale mit Innenseele	18	8,2
	37847	C-32	75' (23 m) Spirale mit Innenseele	26	11,8
	37852	C-33	100' (30 m) Spirale mit Innenseele	34	15,4
	51752	T-122	Reparaturrendstück	1	0,5
	37857	C-44	50' (15 m) Spirale mit Innenseele	27	12,2
	37862	C-45	75' (23 m) Spirale mit Innenseele	39	17,7
	37867	C-45HC	75' (23 m) Spirale mit Hohlkern	38	17,2
	55467	C-46	90' (28 m) Spirale mit Innenseele	47	21,2
	59917	T-121	Reparaturrendstück	3/4	0,8

## Spiralen mit Integral Wicklung (IW)


Enger auf der Innenseele gewickelt, dadurch durchgehende Einheit.

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	87577	C-31IW	50' (15 m) IW Spirale	18	8,2
	87582	C-32IW	75' (23 m) IW Spirale	26	11,8
	87587	C-33IW	100' (30 m) IW Spirale	34	15,4
	91037	-	Reparaturrendstück für IW Spirale	1/2	0,2
	87592	C-44IW	50' (15 m) IW Spirale	18	8,2
	87597	C-45IW	75' (23 m) IW Spirale	26	11,8
	91042	-	Reparaturrendstück für 1/2" (12 mm) IW-Spirale	3/4	0,3

## Trommelspiralen


	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
	50652	S-2	25' (7,6 m) mit Trichterbohrer	3 1/2	1,6
	50657	S-3	35' (10,7 m) mit Trichterbohrer	5	2,2
	56782	C-11C	25' (7,6 m) Innenseele mit Kugelbohrer	4	1,8
	56792	C-13IC	35' (10,7 m) mit Kugelbohrer	5 1/2	2,5
	56787	C-21C	25' (7,6 m) Innenseele mit verstellbarem Bohrer	4	1,8
	56797	C-23IC	35' (10,7 m) mit verstellbarem Bohrer	5 1/2	2,5

### ANBRINGEN DES WERKZEUGS



ZUSAMMENSCHIEBEN


### ENTFERNENDES WERKZEUGS



STIFT EINFÜHREN


## Werkzeuge passend für 3/8" (10 mm) IC, 3/8" (10 mm) IW- und 1/2" (12 mm) IW-Spiralen

C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW und C-45IW

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Ersatzmesser
	62990	T-201	Gerader Spiralbohrer, 5" (125 mm) lang	-
	62995	T-202	Kugelbohrer, 1 1/8" (29 mm)	-
	63000	T-203	Außendurchmesser Kugelbohrer, 7/8" (22 mm) Außendurchmesser	-
	54837	T-204	C-Schneidkopf, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-Schneidkopf, 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trichterbohrer, 3" (75 mm) Long	-
	63015	T-207	Spiralschneidkopf, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Spiralschneidkopf, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Spiralschneidkopf, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Schaufelkopf, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Schaufelkopf, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Schaufelkopf, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Vierblatt-Schneidkopf, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Vierblatt-Schneidkopf, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Vierblatt-Schneidkopf, 1 1/2" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Kettenschleuderkopf, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Verstellbarer Bohrer, 4" Long (110 mm)	-
	49002	T-260	Werkzeugsatz enthält: - T-202 Kugelbohrer - T-205 C-Schneidkopf - T-211 Schaufelkopf - A-13 Stiftschlüssel	-

## Werkzeuge - Passend für 1/2" (12 mm) Spiralen mit Innenseele

C-44, C-45 und C-46

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Ersatzmesser
	62850	T-101	Gerader Spiralbohrer	-
	62855	T-102	Trichterbohrer (95 mm)	-
	62865	T-104	H-Schneidkopf, 2 1/2" (65 mm)	97800
	62870	T-105	Fettausreiber, 2 1/2" (65 mm)	97920
	62875	T-106	Fettausreiber, 3 1/2" (87 mm)	97925
	62880	T-107	Schaufelkopf, 1 3/4" (45 mm)	92850
	62930	T-112	Vierblatt-Schneidkopf, 1 3/4" (45 mm)	97915
	62935	T-113	Vierblatt-Schneidkopf, 3" (75 mm)	97910
	62940	T-114	Kettenschleuderkopf	97985
	54842	T-141	C-Fettausreiber, 1 1/2" (40 mm)	54847
	54852	T-142	C-Fettausreiber, 2 1/2" (65 mm)	97800
	54992	T-270	Werkzeugsatz - T-102 Trichterbohrer - T-142 Fettausreiber - T-107 Schaufelkopf - A-12 Stiftschlüssel	-
92687		Adapter für verstellbaren Bohrer 1/2" (12 mm)	-	

Für C-4, C-6, C-61C, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 und C-46 & alle IW-Spiralen.