

## K-45AF Hand-Trommelmaschine



Die 3/8" (10 mm) Spirale im Modell K-45AF-5 erweitert die Kapazität der Maschine auf 2 1/2" (75 mm) Abflussleitungen.



Modell K-45AF befreit blockierte Leitungen schnell. Spirale, ohne Umkehren der Laufrichtung des Motors, vorschieben und einziehen.

### Für 3/4" (20 mm) bis 2 1/2" (75 mm) Leitungen

Die K-45AF eignet sich hervorragend für die Reinigung kleiner Leitungen. Befreit blockierte WC-, Spülbecken-, Urinal- und Badewannen-/Duschabflüsse.

- 1/4" (6 mm) Spiralen ideal für 3/4" (20 mm) bis 1 1/2" (40 mm) Leitungen.
- 5/16" (8 mm) Spiralen ideal für 3/4" (20 mm) bis 1 1/2" (40 mm) Leitungen.
- 3/8" (10 mm) Spiralen ideal für 1 1/2" (40 mm) bis 2 1/2" (75 mm) Leitungen.
- Das moderne AUTOFEED® 2-Wege Spirale vorschub-System hält Hände und Arbeitsbereich sauber und reduziert den Aufwand. Spirale per Hebeldruck vorschieben & zurückziehen, ohne den Motor abzustellen.
- Leicht, bedienerfreundlich, keine Vorbereitung erforderlich.
- Die Antriebseinheit mit variabler Drehzahl dreht Spiralen mit 0-600 U/min.
- Zweiteiliges Trommelgehäuse mit Bajonettverschluss und auswechselbarer Innentrommel.
  - Erleichtert den Spiralenwechsel; die Spirale lässt sich einfach und schnell an die Aufgabe anpassen.
  - Die Innentrommel verhindert das Austreten von Wasser und reduziert das Überschlagen der Spirale in der Trommel deutlich.
  - Die korrosionsbeständige Spiralentrommel verbeult nicht.
- Trommelkapazität: 50' (15 m) Spirale mit 5/16" 8 (mm) oder 35' (11 m) Spirale mit 3/8" (10 mm).
- Lieferung inklusive RIDGID® Rohrreinigungshandschuhe.

Best.-Nr.		Modell	Beschreibung	Gewicht	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
37338	36033	K-45AF	Maschine mit: - C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) Spirale mit Innenseele und Innentrommel	13,8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Maschine mit: - C-11C, 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) Spirale mit Innenseele und Innentrommel - C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) Spirale und Innentrommel - T-250, fünfteiliger Werkzeugsatz für 3/8" (10 mm) Spirale - C-6429 Transportkoffer	34	15,4

\*230 V Einheiten mit CEE 7/17 Euro-Stecker.



## Spiralen mit Innenseele

(Modelle C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)

- Innenseele mit Vinylumhüllung verhindert das Festfrieren der Innenseele an der Feder - erhöht die Lebensdauer der Spirale.
- Kompressionsgewickelt bietet Stabilität.
- Beständig gegen Knicken; überwindet schwierige Krümmungen und Siphons.
- Hohe Flexibilität und Reinigungskraft am Spiralenende.

### Spiralen

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
1/4" (6 mm)	50647	S-1	15' (4,6 m) mit Trichterbohrer	2 1/4	1,0
	50652	S-2	25' (7,6 m) mit Trichterbohrer	3 1/2	1,6
	50657	S-3	35' (10,7 m) mit Trichterbohrer	5	2,2
5/16" (8 mm)	62225	C-1	25' (7,6 m) mit Kugelbohrer	3 1/2	1,6
	56782	C-1IC	25' (7,6 m) Innenseele mit Kugelbohrer	4	1,8
	89400	C-21	50' (15,2 m) mit Kugelbohrer	7	3,2
	56792	C-13IC	35' (10,7 m) Innenseele mit Kugelbohrer	5 1/2	2,5
	62235	C-2	25' (7,6 m) mit verstellbarem Bohrer	3 1/2	1,6
	56787	C-2IC	25' (7,6 m) Innenseele mit verstellbarem Bohrer	4	1,8
3/8" (10 mm)	89405	C-22	50' (15,2 m) mit verstellbarem Bohrer	7	3,2
	56797	C-23IC	35' (10,7 m) Innenseele mit verstellbarem Bohrer	5 1/2	2,5
	62245	C-4	25' (7,6 m) mit Außenkupplung	4 1/2	2,0
	62250	C-5	35' (10,7 m) mit Kugelbohrer	8 1/4	3,8
	62260	C-6	35' (10,7 m) mit Außenkupplung	8 1/4	3,8
	96037	C-6IC	35' (10,7 m) Innenseele mit Außenkupplung	8 1/2	4,0



K-45AF-5, oben gezeigt, enthält T-250 Werkzeugsatz:

- T-203 Kugelbohrer
- T-217 Verstellbarer Bohrer
- T-205 C-Schneidkopf
- A-13 Stiftschlüssel
- T-210 Schaufelkopf

### Werkzeuge – Passend für C-4, C-6 und C-6IC Spiralen

	Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Ersatzmesser
	62990	T-201	Gerader Spiralbohrer, 5" (125 mm) lang	-
	62995	T-202	Kugelbohrer, 1 1/8" (30 mm)	-
	63000	T-203	Kugelbohrer, 7/8" (22 mm)	-
	54837	T-204	C-Schneidkopf, 1" (25 mm)	54832
	63005	T-205	C-Schneidkopf 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Trichterbohrer, 3" (80 mm) lang	-
	63030	T-210	Schaufelkopf, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Schaufelkopf, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Schaufelkopf, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Vierblatt-Schneidkopf 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Vierblatt-Schneidkopf, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Vierblatt-Schneidkopf, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63065	T-217	Verstellbarer Bohrer, 4" (110 mm) lang	-
	55457	T-225	Rückholspirallohrer	-
	52812	T-230	HD C-Schneidkopf, 2" (50 mm)	92815
	52817	T-231	HD C-Schneidkopf, 2 1/2" (65 mm)	92820
	52822	T-232	HD C-Schneidkopf, 3" (80 mm)	92835
	48482	T-250	Werkzeugsatz enthält: T-203, T-205, T-210, T-217, A-13	-



Trommelvorderseite und Innentrommel für schnellen und einfachen Spiralenwechsel.

### Weiteres Zubehör

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung
68917		K-45 Innentrommel
89410	C-6429	Transportkoffer
76817		C-6 Spiralsatz inkl. Innentrommel, C-6 Spirale, Dreharm, T-250 Werkzeugsatz
98072		C-6IC Spiralsatz inkl. Innentrommel, C-6IC Spirale, Dreharm, T-250 Werkzeugsatz
23908 23913	A-45AF	Trommelvorderseite und AUTOFEED® Vorschubeinheit AUTOFEED® 2-Wege Vorschub allein
41937	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder
70032	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, PVC