

## KJ-1590 II Elektro-Hochdruck-Rohrreiniger



### Für 1½" (40 mm) bis 6" (150 mm) Leitungen

Der KJ-1590 II Elektro-Hochdruck-Rohrreiniger ist für die Abflussreinigung konstruiert. Der äußerst flexible, leichte Schlauch arbeitet sich durch Schlamm-, Seifen-, und Fettblockaden. Wenn man den Schlauch zurückzieht, spült er die Leitung mit Druck kraftvoll durch, beseitigt Fremdkörper und verschafft ihr wieder die volle Kapazität.

- **Kraftvoll:** Betriebsdruck von 1160 PSI (80 bar) und Durchfluss von 4 GPM (15 l) für die schnelle, effektive Reinigung von Leitungen.
- **Bedienerfreundlich:** Der Schub treibt den Schlauch durch die Leitung. Sie führen nur den Schlauch in den Abfluss.
- **Impulsfunktion:** Aktivieren Sie die Impulsfunktion der Modells KJ-1590, um schwierige Krümmungen und Siphons zu überwinden.
- **Portabel:** Mit dem Fahrgestell mit Rädern für hohe Beanspruchung lässt sich der Hochdruckreiniger besonders einfach zum Einsatzort rollen.
- **Vielseitig:** Mit dem optional verfügbaren Waschlanzen-Set lassen sich Spiralen, Werkzeug und andere stark verschmutzte Geräte säubern.

- Starker 2,2 kW Motor mit Überlastungsschutz.
- Pumpe mit 3 Tauchkolben und Impulsfunktion.
- Praktische Kabelaufwicklung.
- Doppeleinlassanschluss mit Gartenschlauch-Innenkupplung.
- Einlassfilter, Rückschlagventil und Einlassventil.
- Robuste Stahltrommel mit 20 m ¼" Schlauch (¼" Verbindung).

Best.-Nr.	Modell	Kapazität mm	Beschreibung	Gewicht	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	230 V Motor Standardsatz KJ-1590 II: – 58436 Rückstrahldüse ¼" – 58446 Reinigungsdüse ¼" – 20 m x ¼" Schlauch	115	52

# ROHRREINIGUNG

## Weiteres Zubehör

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg.
87696	-	Einzel-Waschlanzen-Set	5,7	2,6
87706	-	Waschlanzen-Set mit Reinigungsmittelsaugung	6,2	2,8
64702	HW-EL	Waschlanzen-Zubehör (nur Pistole)	-	-
48157	FV-1	Fußschalter	-	-
87716	-	Verlängerungsschlauch 1/8", 15 m*	3,5	1,6
87726	-	Verlängerungsschlauch 1/8", 25 m*	5,7	2,6
87736	-	Verlängerungsschlauch 1/4", 15 m*	3,3	1,5
87746	-	1/4" Schlauch 20 m	7,1	3,2
87756	-	1/4" Schlauch 45 m	15,4	7,0
48367	H-25	Wintersatz	-	-
66732	HF-4	Schlauch mit Schnellkupplung (ca. 1 m, Trommel an Fußschalter)	-	-
58436	-	Rückstrahldüse 1/4" NPT passt auf 1/4" Schlauch	-	-
58446	-	Reinigungsdüse 1/4" NPT passt auf 1/4" Schlauch	-	-
58416	-	Rotierende/Turbo-Düse 1/4" NPT passt auf 1/4" Schlauch	-	-
58426	-	Hochleistungsdüse 1/4" NPT passt auf 1/4" Schlauch	-	-
47542	H-21	Düsenreinigungswerkzeug	-	-
64802	H-81	Rückstrahldüse 1/8" NPT passt auf 1/8" Schlauch	-	-
64807	H-82	Reinigungsdüse 1/8" NPT passt auf 1/8" Schlauch	-	-
64812	H-84	Fallstrangdüse 1/8" NPT passt auf 1/8" Schlauch	-	-

\* Diese Schläuche werden mit dem Ende des Standardschlauchs verbunden, der mit dem KJ-1590 II geliefert wird. Welcher Schlauch ist zu verwenden: Für 30 - 75 mm 1/8" Schlauch verwenden. Für 50 - 150 mm 1/4" Schlauch verwenden.

## Hochdruckreinigerdüsen

### Rückstrahldüse

Mehrzweckdüse, eignet sich für die meisten Anwendungsbereiche. Zum Arbeiten auf größeren Distanzen und größeren Rohrdurchmesser mit drei nach hinten gerichteten Düsen.



### Reinigungsdüse

Reinigungsdüsen weisen zusätzlich einen nach vorne gerichteten Strahl auf, der Löcher in massives Eis oder Schlammverstopfungen spült. Drei nach hinten gerichtete Düsen sorgen für den Vortrieb.



### Fallstrangdüse

Lässt den Hochdruckreinigerschlauch schwierige Krümmungen und Siphons überwinden. Drei nach hinten gerichtete Düsen sorgen für den Vortrieb.



### Rotierende Düse

Die rotierende Wirkung reinigt die gesamte Innenfläche des Rohrs. Drei nach hinten gerichtete Düsen sorgen für den Vortrieb.

