

KJ-2200 Hochdruck-Rohrreiniger



Modell KJ-2200-C



Modell KJ-2200

Für 1½" (40 mm) bis 6" (150 mm) Leitungen

Der KJ-2200 Hochdruck-Rohrreiniger treibt einen flexiblen, leichten Schlauch durch 1½" (40 mm) bis 6" (150 mm) Leitungen – er "frisst" sich durch Schlamm-, Seife-, Fett- und Sedimentblockaden. Wenn man den Schlauch zurückzieht, reinigt er die Leitung kraftvoll durch Hinausspülen der Fremdkörper und verschafft ihr wieder die volle Kapazität.

- **Kraftvoll:** Betriebsdruck von 2200 PSI (150 bar) und Durchfluss von 2,4 GPM (9 l/min) für die schnelle, effektive Reinigung von Leitungen.
- **Bedienerfreundlich:** Der Schub treibt den Schlauch durch die Leitung. Sie führen nur den Schlauch in den Abfluss.
- **Impulsfunktion:** Aktivieren Sie die Impulsfunktion des Modells KJ-2200, um schwierige Krümmungen und Siphons zu überwinden.
- **Portabel:** Mit dem optionalen Fahrgestell Modell H-30 lassen sich Hochdruckreiniger und Schlauch zum Einsatzort rollen. Das Gerät ist binnen Sekunden vom Fahrgestell abnehmbar und kann an schwer zugängliche Stellen, in Innenräume und an abgelegeneren Stellen getragen werden.
- **Praktisch:** Zur Standardausstattung gehört der FV-1 Fußschalter. Er macht den Fernbetrieb und den Betrieb in Räumen einfach und sicher. Sie steuern die Reinigungswirkung am Abfluss, während der Hochdruckreiniger draußen bleibt.
- **Qualität & Zuverlässigkeit:** Dreifach-Pumpe mit korrosionsbeständigem geschmiedeten Messingkopf. Die reduzierte Anzahl von Fittings, Schläuchen und Bestandteilen minimiert Lecks und Ausfälle – Sie bleiben im Einsatz.
- **Vielseitig:** Mit dem optional verfügbaren Waschlansen-Set lassen sich Spiralen, Werkzeug und andere stark verschmutzte Geräte säubern.
- **Schnellstart:** Der 6,5 PS Benzinmotor mit Rückholstarter springt problemlos an. Merkmale: Ein-/Ausschalter; Choke- und Drosselsteuerung; leicht zugängliche Öleinfüllöffnung und Messstab.

Maschinenoptionen

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
63877	KJ-2200	KJ-2200 Hochdruckreiniger mit Impuls – H-61, H-62 und H-64 ½" NPT-Düsen – H-71 und H-72 ¼" NPT-Düsen – 75' x ¾" Schlauch – FV-1 Fußschalter – Düsenreinigungswerkzeug – H-1235 Waschlansen-Schlauch ½" x 35' (10,7 m)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Hochdruckreiniger wie oben, mit: – H-30 Fahrgestell – 110' (33 m) x ¼" Hochdruck-Schlauch	145	65,8

ROHRREINIGUNG

Hochdruck-Rohrreinerdüsen und -schläuche

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung		Schlauchinnen-durchmesser	Schlauchaußen-durchmesser
64772	H-61	Rückstrahldüse	1/8" NPT passend für 3/16" Schlauch		
64777	H-62	Reinigungsdüse			
64782	H-64	Fallstrangdüse			
82842	H-65	Rotierende Düse			
64787	H-71	Rückstrahldüse	1/4" NPT passend für 1/4" Schlauch		
64792	H-72	Reinigungsdüse			
82852	H-75	Rotierende Düse			
47597	H-1435	3/16" x 35' (11 m)	3/16" Siphonschlauch orange	3/16"	1/4"
47602	H-1450	3/16" x 50' (15 m)			
49272	H-1475	3/16" x 75' (23 m)			
49277	H-1400	3/16" x 100' (30 m)			
50002	HL-1	Flexibles Führungsstück, 3/16"			
50007	HL-2	Flexibles Führungsstück, 1/4"	1/8"	3/16"	
47607	H-1250	1/4" x 50' (15 m)	1/4" Hochdruck-Schlauch schwarz	1/4"	1/2"
51587	H-1211	1/4" x 100' (33 m)			
49487	H-1215	1/4" x 150' (46 m)			
51597	H-1220	1/4" x 200' (61 m)			

Zubehör für Hochdruckreiniger

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung
62882	H-5	Mini-Schlauchtrommel (ohne Schlauch)
64737	H-30	H-30 Fahrgestell mit Schlauchtrommel
62877	H-30 WH	H-30 Fahrgestell mit Schlauchtrommel und 110' (33 m) x 1/4" Hochdruck-Schlauch
64077	HP-22	Waschlanzen-Set, inkl. Schlauch (KJ-2200)
64767	HW-22	Waschlanzen-Pistole (KJ-2200)
48157	FV-1	Fußschalter
66732	HF-4	Schlauch mit Schnellkupplung (ca. 1 m, Trommel an Fußschalter)
48367	H-25	Wintersatz
47542	H-21	Düsenreinigungswerkzeug
67187	H-32	Jet Vac
70032	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, PVC
41937	-	RIDGID Rohrreinigungshandschuhe, Leder

Fußschalter

Mit dem Fußschalter lässt sich der Hochdruckreiniger an der Abflussöffnung umfassend steuern. Man hat beide Hände frei, um den Reinigungsschlauch in die Abflussöffnung und durch Krümmungen und Siphons zu führen.

Jet Vac

Für die Verwendung mit allen RIDGID® Hochdruckreinigern:

Der Jet Vac kann an jeden portablen Hochdruckreiniger angeschlossen werden, um (mittels Vakuum) Flüssigkeiten und Rückstände aus überschwemmten Kellern, Senkgruben, Schwimmbädern, Baustellen, Abflussgruben von Autowaschanlagen usw. zu entfernen. Dieses kosten- und zeitsparende Produkt pumpt bis zu 60 Gallonen/227 Liter Flüssigkeit pro Minute.



Jet Vac Einheit

Hochdruckreinigerdüsen

Modell H-61 und H-71 Rückstrahldüsen

Mehrweckdüse, eignet sich für die meisten Anwendungsbereiche. Zum Arbeiten auf größeren Distanzen und größeren Rohrdurchmesser mit drei nach hinten gerichteten Düsen.



Modell H-62 und H-72 Reinigungsdüsen

Reinigungsdüsen weisen zusätzlich einen nach vorne gerichteten Strahl auf, der Löcher in massives Eis oder Schlammverstopfungen spült. Drei nach hinten gerichtete Düsen sorgen für den Vortrieb.



Modell H-64 Fallstrangdüse

Lässt den Hochdruckreinigerschlauch schwierige Krümmungen und Siphons überwinden. Drei nach hinten gerichtete Düsen sorgen für den Vortrieb.



Modell H-65 und H-75 Rotierende/Turbodüsen

Die rotierende Wirkung reinigt die gesamte Innenfläche des Rohrs. Drei nach hinten gerichtete Düsen sorgen für den Vortrieb.

