

Kraftantrieb Modell 300 komplett



Standardausstattung "C"

- Modell 300 Kraftantrieb mit Sicherheitsfußschalter.
- Modell 811A oder 815A Universalschneidkopf.
- 1/2 - 3/4" BSPT Universal-Schneidbackensatz.
- 1 - 2" BSPT Universal-Schneidbackensatz.
- Modell 360 Rohrabschneider: Kapazität: 1/8 - 2" (6 - 50 mm) Rohr, 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) Stange mit F-3 Schneidrad, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) mit E-1032 Schneidrad.
- Modell 341 Innenrohrfräser: mit einem 5-Rippen-Konus für Rechtsgewinde 1/8 - 2" (6 - 50 mm). Optional E863 RG/LG Kombinations-Innenrohrfräserkonus erhältlich.
- Modell 311 Vorschubschlitten mit Hebel.
- Modell 1206 Untergestell.
- Modell 418 Hand-Öler oder Modell 330 Ölwanne bei automatische Ölung.



Transportrollen Modell 32

Werkzeugablage Modell 1452



Best.-Nr.	Modell	Motor	Öler	Rohrgewindeschneidkapazität		Drehzahl U/min.	Schneidkopf		Gewicht	
				Zoll			Schnellöffnend 811A	Selbstöffnend 815A	lb.	kg
12891	300C	115 V, 25 - 60 Hz Universal, manuelle Ölung	418	1/8 - 2		38	•	-	187	85
12881	300CA	230 V, 25 - 60 Hz Universal, manuelle Ölung	418	1/8 - 2		38	-	•	185	84
13181	300AC	115 V, 25 - 60 Hz Universal, automatische Ölung	330	1/8 - 2		38	•	-	209 1/2	95
13191	300AAC	230 V, 25 - 60 Hz Universal, automatische Ölung	330	1/8 - 2		38	-	•	209 1/2	95



Siehe Seite 4.12



Schneidköpfe siehe Seite 4.16
Schneidbacken siehe Seite 4.30 - 4.32