

Standard-Akku-Presswerkzeug 32 kN

12 bis 108 mm Kapazität für Kupfer, Stahl, Edelstahl

10 bis 75 mm Kapazität für PEX, Verbundrohr



RP 340-B Set

Standardpressbacken für V-, U- oder TH-Systeme. Siehe Seite 10.8.

Modell RP 340-B Akku-Presswerkzeug

Ultra-kompaktes 32 kN Presswerkzeug, Größe und Gewicht sind fast wie bei einem Kompaktwerkzeug. Serviceintervall erst nach 42.000 Presszyklen!

Dank des bis zu 30% wenigerem Gewichts und der 15% geringeren Größe als beim Vorgänger bietet das RP 340-B alle Funktionen und die Robustheit früherer Modelle, jedoch in einer wesentlich leichteren und kompakteren Konstruktion. Das RP 340-B ist auch mit einer LED-Leuchte ausgestattet und bietet ein deutlich verlängertes Wartungsintervall von 42.000 Zyklen.

Technische Beschreibung

- Kapazität: 10 - 108 mm.
- Kolbenkraft: 32 kN.
- Gewicht: 3,2 kg (inkl. 18 V Li-Ionen Akku).
- Betriebstemperaturbereich: 15°F bis 122°F (-10°C bis 50°C).
- Zykluszeit ca.: 4 Sekunden.
- LED-Leuchte für ununterbrochenen Betrieb bei schlechten Lichtverhältnissen.
- Extrem langes Serviceintervall. Erinnerung nach 40.000/Abschaltung bei 42.000 Presszyklen.
- Standard-Set umfasst: RP 340 Presswerkzeug, 230 V Schnellladegerät, 18 V 2.0 Ah Li-Ion Akku und Transportkoffer.
- Kompatibel mit allen Standardpressbacken von RIDGID und anderen Herstellern.
- Für Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, PEX- und Verbundrohr.

Bestellinformationen

Best.-Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	Std. Packung
43238	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät	8,6	1
43243	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und V 15 - 18 - 22 mm Backen	14,1	1
43248	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und V 15 - 22 - 28 mm Backen	14,1	1
43253	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und V 18 - 22 - 28 mm Backen	14,1	1
43258	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und TH 16 - 18 - 20 mm Backen	14,1	1
43263	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und TH 16 - 20 - 26 mm Backen	14,1	1
43268	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und U 16 - 18 - 20 mm Backen	14,1	1
43273	RP 340-B im Koffer mit Akku, Ladegerät und U 16 - 20 - 25 mm Backen	14,1	1

Weiteres Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung	Gewicht kg	Std. Packung
43333	230 V Schnellladegerät	0,72	1
43378	Transportkoffer, Kunststoff	4,68	1
43323	18 V 2.0 Ah Advanced Li-Ionen Akku	0,47	1
43328	18 V 4.0 Ah Advanced Li-Ionen Akku	0,71	1
43338	230 V Netzteil (5 m Kabel)	0,80	1



RP 340-B



Standardpressbacken für V-, U- oder TH-Systeme

(TOOLTIP) Um optimale Leistung zu gewährleisten, müssen die Akkus bei mindestens 10°C (50°F) und höchstens 40°C (104°F) geladen werden.