

## Elektrische Rohrefriergeräte

Schnelles elektrisches Einfrieren von Rohren für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Kein Entleeren des Systems mehr erforderlich. RIDGID® SF-2300 und SF-2500 sind eigenständige Mini-Gefriergeräte.

### Modell SF-2300 SuperFreeze

Zum Einfrieren von 12 bis 35 mm Stahl  
und 12 bis 42 mm Kupfer.



**Schnell.** Der starke Kompressor in Kombination mit den Direktgefrierköpfen mit drei Aussparungen bildet Eispropfen in wenigen Minuten.

**Transportabel & robust.** Keine sperrigen Gasflaschen. Die eigenständige Einheit im schützenden Metallkoffer mit transportbeständigem Kompressor lässt sich leicht von einem Einsatzort zum anderen transportieren.

**Sicher.** Kein gefährliches Trockeneis oder giftige Dämpfe. Enthält FCKW-freies Kühlmittel.

**Praktisch.** Reparaturen können nahe am eingefrorenen Teil des Rohrs vorgenommen werden, ohne dass das komplette System entleert werden muss.

**Für Dauereinsatz konzipiert.** Keine Gefahr, dass bei Reparaturen das CO2 Trockeneisgas ausgeht.

#### Merkmale

- Starker 296 W Kompressor, 230 V, 50 Hz.
- Direktgefrierköpfe mit 3 Aussparungen sorgen für schnelle, optimale Gefrierleistung.
- Mehr Flexibilität durch Verwendung der separaten Einsätze 12, 15, 22, 35 mm Stahl- und Kupferrohre, an den 3 Gefrierkopfaufnahmen.
- Schlauch senkrecht an Gefrierkopf angeschlossen. Dies gestattet leichtes Arbeiten in beengten Räumen und an Rohren, die sich nahe an der Wand oder am Fußboden befinden.
- 2,5 mm dicke, 2 m lange Gummischläuche mit Schutzfedern gegen Verschleiß gewährleisten eine längere Schlauchlebensdauer.
- Das spezielle Gefrierigel haftet an den Gefrierköpfen, ohne zu tropfen und hilft, die Gefrierzeiten zu reduzieren.

#### Standardausstattung

- SF-2300 SuperFreeze Einfriergerät.
- Gefrierkopf mit 18, 28 und 42 mm Aufnahmen.
- Satz mit 2x 12, 15, 22, 35 mm Einsätzen für Kupfer-/Stahlrohr.
- Satz mit 2 Klettbandern.
- 1 Klemmbügel.
- 1 Sprühflasche.
- 1 Flasche Gefrierigel (250 ml).

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht		Std. Packung
			lb.	kg	
41078	SF-2300	Rohrefriergerät, 230 V	58	26,3	1
42838	-	Set 12 mm Einsätze (2)	-	-	1
42853	-	Set 15 mm Einsätze (2)	-	-	1
42843	-	Set 22 mm Einsätze (2)	-	-	1
42833	-	Set 35 mm Einsätze (2)	-	-	1
69707	-	Klettbander (2)	-	-	1
65942	-	Klemmbügel	-	-	1
74946	-	Gefrierigel (Flasche, 250 ml)	-	-	1
60776	-	Sprühflasche	-	-	1

*Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass die Gefrierköpfe und Schläuche vollständig aufgetaut sind, bevor Sie sie vom Rohr entfernen. NICHT gewaltsam mit irgendeinem Werkzeug vom Rohr entfernen, da Köpfe und Schläuche permanent beschädigt werden könnten.*

**(TOOLTIP)** SF-2300 eignet sich für häufige Anwendung bei Rohren mit kleinem Durchmesser (bis 1¼" (32 mm) Stahlrohr und 42 mm Kupfer) bei gewerblichen Anwendungen. Für schnelleres Einfrieren von Rohren mit großem Durchmesser empfehlen wir das Modell SF-2500 (siehe nächste Seite).