

# ROHRSCHRAUBSTÖCKE & ROHRSTÜTZEN

## Rohrstützen

Ein umfassendes Sortiment an robusten, verstellbaren Rohrstützen ist in unterschiedlichen Konfigurationen und Kapazitäten von 1/8" (6 mm) - 36" (900 mm) erhältlich; geeignet für Geschwindeschneidmaschinen, Rollnutgeräte, Schweißgeräte, usw.

### Rohrstütze mit V-Kopf

Das Modell VF-99 (# 22168) benötigt zur Aufbewahrung 70% weniger Platz!



VF-99 eingeklappt

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Höhenverstellung		Max. Rohrkapazität		Max. Gewichtskapazität		Gewicht	
			Zoll	cm	Zoll	mm	lb.	kg	lb.	kg
56657	VJ-98	V-Kopf-Rohrstütze, niedrig	20 - 38	51 - 96	12	300	2500	1134	21	9,5
56662	VJ-99	V-Kopf-Rohrstütze, hoch	28 - 52	71 - 132	12	300	2500	1134	23	10,4
22168	VF-99	V-Kopf Stütze einklappbar	28 - 52	71 - 132	12	300	2500	1134	24	10,9



### Kugelrollenkopf

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Höhenverstellung		Max. Rohrkapazität		Max. Gewichtskapazität		Gewicht	
			Zoll	cm	Zoll	mm	lb.	kg	lb.	kg
60007	BTH-9	Rollenkopf für VJ/VF Stützen	-	-	12	300	1000	454	5	2,3
33531	VFB-1	VF-99 Rohrstütze mit BTH-9 Rollenkopf	28 - 53	71 - 132	12	300	1000	454	29,1	13,2



### Rohrstütze mit Rollenkopf

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Höhenverstellung		Max. Rohrkapazität		Max. Gewichtskapazität		Gewicht	
			Zoll	cm	Zoll	mm	lb.	kg	lb.	kg
56667	RJ-98	Rohrstütze niedrig mit Rollenkopf	23 - 41	59 - 104	12	300	1000	454	24	10,9
56672	RJ-99	Rohrstütze hoch mit Rollenkopf	32 - 55	82 - 140	12	300	1000	454	27	12,3



### Rohrstütze mit Rollenkopf

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Höhenverstellung		Max. Rohrkapazität		Max. Gewichtskapazität		Gewicht	
			Zoll	cm	Zoll	mm	lb.	kg	lb.	kg
56682	CJ-99	Rohrstütze hoch mit Rollenkopf	29 - 44	74 - 112	12	300	1000	454	19	8,6

### (TOOL TIP)

Um maximale Stabilität des Werkstücks zu gewährleisten, sollte für jeweils einen Meter eine Rohrstütze verwendet werden.