

ROHRSCRAUBSTÖCKE & ROHRSTÜTZEN

Rohrschraubstöcke



425 TRISTAND
mit Kettenschraubstock

460-12 TRISTAND mit
Kettenschraubstock



40-A TRISTAND mit
Montageschraubstock

TRISTAND® Transportable Dreifuß-Arbeitsgeräte

- Modelle 460 und 40-A mit einklappbaren Beinen und Ablage, um den Transport und Aufbau zu erleichtern. Die große Schraubstockbasis ragt über die vorderen Füße hinaus und sorgt so für Bewegungsfreiheit.
- Modelle 460 und 40-A bieten Schlitzte als Werkzeugaufhängung, Rohraufgabe, drei Rohrbiegevorrichtungen und Deckenspannschraube.
- Modell 460-6 mit optimierter Basis zur Maximierung der Arbeitsfläche, integrierten Erdungsanschluss, robuste Standbeinkette zur zusätzlichen Fixierung und stabile Werkzeugablage.
- Modell 460-12 bietet alle Merkmale von 460-6, jedoch mit einer größeren Kapazität und einem verstellbaren Hinterbein.
- Modell 425 mit selbstsichernder Schnellverriegelung und Tragegriff zum einfachen Transport.

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Rohrkapazität		Gewicht		Std. Packung
			Zoll	mm	lb.	kg	
40130	40-A	TRISTAND mit Montageschraubstock	1/8 - 2 1/2	6 - 60	48 1/2	22,0	1
16703	425	TRISTAND mit Kettenschraubstock	1/8 - 2 1/2	6 - 60	32	14,5	1
36273	460-6	TRISTAND mit Kettenschraubstock*	1/8 - 6	6 - 150	42 3/4	19,4	1
36278	460-12	TRISTAND mit Kettenschraubstock	1/8 - 12	6 - 300	60 3/4	27,6	1

* Für Modell 460-6, Backe für Kunststoffrohr, Best.-Nr. 41280 erhältlich; separat bestellen.

Ständerkettenrohrschraubstock



Ständerkettenrohrschraubstock

- Praktischer, transportabler Ständerkettenrohrschraubstock.
- Robuster Gusseisenrahmen.
- Mit Rohraufgabe, Biegevorrichtung und Werkzeugablage. Rohre für Beine sowie Verbindungsrohr gehören nicht zum Lieferumfang. 1 1/4" (32 mm) Rohr für die vorderen Beine und das Verbindungsstück und 1" (25 mm) Rohr für die hinteren Beine verwenden.

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Rohrkapazität		Gewicht		Std. Packung
			Zoll	mm	lb.	kg	
40165	560	Ständerkettenrohrschraubstock	1/8 - 6	6 - 150	25 3/4	11,7	1

Kettenrohrschraubstock
(Spannschraube oben)



Werkbank-Kettenrohrschraubstöcke

- Kurbelgriff ist am Sockel verankert.
- Robuster Gusseisensockel, mit praktischer Rohraufgabe und Biegevorrichtung. Kapazitäten von 1/8" (6 mm) bis 8" (200 mm).
- Zwei Modelle (BC210P und BC410P) für Kunststoffrohre erhältlich. Die zahnlosen Backen sind neoprenbeschichtet, um Beschädigungen am Werkstück zu vermeiden.

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Rohrkapazität		Gewicht		Std. Packung
			Zoll	mm	lb.	kg	
40185	BC210	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube oben	1/8 - 2 1/2	6 - 60	7 3/4	3,5	1
40195	BC410	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube oben	1/8 - 4	6 - 100	14 3/4	6,7	1
40190	BC210P	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube oben*	1/2 - 2 1/8	Außendurchmesser 15 - 70	7 3/4	3,5	1
40200	BC410P	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschrauben oben*	1/2 - 4 1/2	Außendurchmesser 15 - 110	15	6,8	1
40205	BC510	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube oben	1/8 - 5	6 - 125	14 3/4	6,7	1
40210	BC610	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube oben	1/4 - 6	8 - 150	24 1/2	11,1	1
40215	BC810	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube oben	1/2 - 8	15 - 200	37 1/4	16,9	1
40175	BC2A	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube unten	1/8 - 2	6 - 50	6	2,7	1
40180	BC4A	Werkbank-Kettenrohrschraubstock, Spannschraube unten	1/8 - 4	6 - 100	13 3/4	6	1

*Für Kunststoffleitungen und -rohre.

(TOOLTIP) TRISTAND® Arbeitsgeräte bieten eine Einstellmethode zur Erhöhung der Standfestigkeit. Modell 460-12 mit verstellbarem hinterem Bein zum Nivellieren des Dreifuß-Arbeitsgeräts.